

# JTEW-CD1/JTEW-MD1 型钢丝绳电动葫芦

JTEW-CD1/JTEW-MD1 WIRE ROPE ELECTRIC HOIST



## 产品介绍

### ■ 减速器

采用三级定轴斜齿轮传动机构，齿轮和齿轮轴用经过热处理的合金钢制成，箱体，盖由优质铸铁制成，装配严密，密封良好。减速器自成一个部件，装卸极为方便。

### ■ 控制箱

采用能在紧急情况下切断主电路，并带有上下行程保护断火限位器的装置。确保了电动葫芦的安全运行。电器元件寿命长，使用可靠。

### ■ 钢丝绳

采用GB1102-74(6X37+1)型起重钢丝绳，它保证了经久耐用。

### ■ 锥形电动机

起升电机采用较大起动力矩锥形转子制动异步电动机，无须外加制动器。电机负载持续率为25%，电机采用B级或F级绝缘，电机防护等级IP44/IP54。

### ■ 按钮开关

手操式轻巧灵便，分别绳操纵和无绳遥控两种方式。

型号Model		JTEW-CD1/JTEW-MD1																																					
起重量(t)		0.5			1						2						3						5						10										
起升高度(m)		6	9	12	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30	9	12	18	24	30
起升速度(m/min)		8;8/0.8			8;8/0.8						8;8/0.8						8;8/0.8						8;8/0.8						7;7/0.7										
运行速度(m/min)		20(30)			20 (30)						20 (30)						20 (30)						20 (31)						20 (30)										
钢丝绳直径(mm)		4.8			7.4						11						13						15						17										
工字钢型号		16-28b			16-28b						20a-32c						20a-32c						25a-63c						25a-63c										
起升电机 参数 Lifting Motor	功率(kw)	0.8;0.2/0.8			1.5;0.2/0.8						3;0.4/3						4.5;0.4/4.5						7.5;0.8/7.5						13;1.5/13										
	运转速度(m/min)	1380			1380						1380						1380						1380						1400										
	电源相数	3			3						3						3						3						3										
	电压(v)	380			380						380						380						380						380										
	频率(HZ)	50			50						50						50						50						50										
	电流(A)	2.4;72/2.4			4.3;0.72/4.3						7.6;1.25/7.6						11;2.4/11						18;2.4/18						30;4.3/30										
运行电机 参数 Running motor	功率(kw)	0.2			0.2						0.4						0.4						0.8						0.8*2										
	运转速度(m/min)	1380			1380						1380						1380						1380						1380										
	电源相数	3			3						3						3						3						3										
	电压(v)	380			380						380						380						380						380										
	电流(A)	0.72			0.72						1.25						1.25						2.4						2.4*2										
频率(HZ)	50			50						50						50						50						50											
工作级别		M3			M3						M3						M3						M3						M3										
净重 N.W (+/-15%) (kg)	CD1运行式	120	125	145	145	158	180	195	208	222	235	248	296	320	340	365	380	300	350	380	405	435	445	470	555	590	630	670	1010	1063	1166	1263	1317						
	MD1运行式	135	140	160	160	170	200	210	220	230	265	278	326	350	370	395	310	330	380	410	435	465	480	505	590	630	660	705	1100	1153	1256	1353	1407						
	CD1(fixed)固定式	80	85	90	110	120	125	140	150	165	168	180	190	210	230	350	220	235	250	275	300	325	355	375	390	425	460	500	759	807	900	987	1032						
	MD1(fixed)固定式	100	105	110	130	140	145	155	165	180	196	210	220	240	260	280	250	265	280	305	330	355	390	410	425	460	500	535	849	897	990	1077	1122						